



ULLNER u. ULLNER

Partner für Industrie und Handwerk
Seit 1806

AUSGABE 1
Lagerliste

KATALOG
Handschutz

Ihre kompetenten Ansprechpartner

Unsere Warenspezialisten – PSA-Know-how bei Ihnen vor Ort.



Judith Block

Warenspezialistin für modische Berufskleidung & Berufsschutz

Mobil: 0151-67844807

Telefon: 05251 7104-85

Mail: jblock@ullner.de



Thomas Wrenger

Warenspezialist für technischen & betrieblichen Arbeitsschutz, sowie Fußschutz

Mobil: 0151-10835672

Telefon: 05251 7104-84

Mail: twrenger@ullner.de

Unsere Standorte

Ihr Partner mit zwei Standorten in Paderborn

An unseren modernen Standorten stehen rund 13.500 Quadratmeter Lager-, Verkaufs- und Ausstellungsfläche zur Verfügung. Mehr als 30.000 Artikel sind ständig verfügbar.

Unsere Fachabteilungen bieten Ihnen kompetente und praxisnahe Unterstützung in allen Bereichen. Ob bei der Produktauswahl oder bei individuellen Anforderungen – wir stehen Ihnen mit fundiertem Fachwissen zur Seite.

Dank unseres gut organisierten Logistiksystems können wir eine schnelle und zuverlässige Lieferung sicherstellen. So profitieren unsere Kunden von kurzen Lieferzeiten und einer hohen Produktverfügbarkeit.

 **Grüner Weg 25, 33098 Paderborn**
Zentralverkauf und Arbeitsschutz

Kontakt Zentralverkauf:
05251 7104-0 / zentralverkauf@ullner.de

Kontakt Arbeitsschutz:
05251 7104-80 / arbeitsschutz@ullner.de

Samstags kein Telefonverkauf

 **Oberes Feld 8, 33106 Paderborn**
Stahl

Kontakt Stahl:
05251 7104-10 / stahl@ullner.de

Samstags kein Telefonverkauf



Inhaltsverzeichnis Handschutz

Schnittschutzhandschuhe	4
Montagehandschuhe	8
PU-Montagehandschuhe	11
Nitril-Montagehandschuhe	12
Baumwollhandschuhe	14
Lederhandschuhe	15
Mechanikerhandschuhe	16
Schweißerhandschuhe	17
Hitzeschutzhandschuhe	21
Kälteschutzhandschuhe	21
Kinderhandschuhe	23
Chemikalienschutzhandschuhe	24
Einweghandschuhe	25



Ullner u. Ullner GmbH

Grüner Weg 25 · 33098 Paderborn / Oberes Feld 8 · 33106 Paderborn

Tel.: 05251 7104-0 · Fax: 05251 7104-5010 · info@ullner.de

www.ullner.de · shop.ullner.de

Ansell

HyFlex 11-542 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: INTERCEPT/HPPE-Schnittschutzgarn
- ▶ Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat III; EN 388 4X32F; EN 407 X1XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sicherer Trocken-/Leichtölgriff | Metallteile, Montage, Maschinenbau, Wartung, Qualitätskontrolle



Artikelnummer: 11-542

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9 - 10	1 Paar

Ansell

HyFlex 11-561 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: HPPE/INTERCEPT Schnittschutzgarn
- ▶ Nitrilschaumbeschichtung mit FORTIX
- ▶ 18 Gauge
- ▶ Länge: 210 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4X42C; EN 407 X1XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Ultra-leicht, Touchscreen-kompatibel | Feinmontage, Wartung, scharfkantige Teile, Logistik, Industrie



Artikelnummer: 11-561

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9	1 Paar

Ansell

HyFlex 11-574 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: 21-Gauge Schnittschutzgarn
- ▶ Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 21 Gauge
- ▶ Länge: 210 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 3X31D; EN ISO 21420

Besonderheiten

Touchscreen-kompatibel, lebensmittelkonform | Feinmontage mit Schnittgefahr, Verpackung, Metallteile, Wartung



Artikelnummer: 11-574

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9 - 10	1 Paar

Ansell

HyFlex 11-751 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Schnittschutzgarn
- ▶ Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 18 Gauge
- ▶ Länge: 210 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4X43C; EN ISO 21420

Besonderheiten

Metallbearbeitung, Montage, Wartung, scharfkantige Bauteile



Artikelnummer: 11-751

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	8 - 10	1 Paar

Ansell

HyFlex 11-937 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: INTERCEPT Schnittschutzgarn
- ▶ 3/4-Nitrilbeschichtung, ölbeständig
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat III; EN 388 4X42C; EN ISO 21420; ISO 18889

Besonderheiten

Guter Griff bei Öl | Metallbearbeitung, ölige Teile, Montage, Maschinenbau, Wartung



Artikelnummer: 11-937

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9	1 Paar

Ansell

HyFlex 11-727 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: INTERCEPT/HPPE-Schnittschutzgarn
- ▶ PU-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4X42B; EN ISO 21420

Besonderheiten

Für trockene Präzisionsarbeiten | Blech, Metallteile, Montage, Qualitätskontrolle, Verpackung



Artikelnummer: 11-727

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	6 - 11	1 Paar

Ansell

HyFlex 11-250 weiß

Schnittschutzarmstulpe

- ▶ Trägermaterial: Schnittschutzgarn / HPPE-Mix
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 388 2X42B; EN 407 X1XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Montage, Kontrolle, Teilehandling, Schnittschutz-Basisanwendungen



Artikelnummer: 11-250W

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	406 mm lang	1 Stück

Ansell

EDGE 48-706 grau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Schnittschutz-Strickfutter
- ▶ PU-Handflächenbeschichtung
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4X43C; EN ISO 21420

Besonderheiten

Blechhandling, Montage, Verpackung, Wartung, Teilehandling



Artikelnummer: 48-706

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	10	1 Paar



MaxiCut® Oil™ schwarz/blau

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex-Mischgewebe
- ▶ 3/4-Nitril-Mikroschaum Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4442C; EN 407 X1XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Silikonfrei, waschbar bis 40 °C | Präzisionsarbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen mit Schnittbelastung



Artikelnummer: 2483

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 12	8 - 11	1 Paar



MaxiCut® Ultra™ blau-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyester/Spandex/UHMWPE/Glasfaser/Nylon
- ▶ Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4442C; EN ISO 21420

Besonderheiten

Touchscreenfähig, silikonfrei | Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit Schnittbelastung



Artikelnummer: 2495

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
5 - 12	8 - 11	1 Paar



6315 Level C grau

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Spezialgarn (HPPE / Polyamid / Elasthan)
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4X42C; EN ISO 21420

Besonderheiten

Strickbund, sehr gutes Tastempfinden | Schnittgefährdete Montagearbeiten, Metall-/Blechbearbeitung, Arbeiten mit scharfkantigen Kleinteilen



Artikelnummer: 6315

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
5 - 11	7 - 11	12 Paar



6605 Cut D/5 grau

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan)
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4X43D; EN ISO 21420

Besonderheiten

Strickbund, sehr gutes Tastempfinden | Metallbearbeitung, scharfkantige Bauteile, Blechverarbeitung



Artikelnummer: 6605

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9 - 10	12 Paar



Milwaukee Hi-Vis rot-schwarz

Schnittschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon-Lycra-Strick
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 230 - 260 mm
- ▶ EN ISO 21420, EN 388:2016 4121A

Besonderheiten

SMARTSWIPE Touchscreen-Funktion, hohe Fingerfertigkeit | Montage, leichte Konstruktion, Umgang mit Kleinteilen



Auslaufmodell



Artikelnummer: 4932471418

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	9 - 10	1 Paar



HyFlex 11-402 gelb-schwarz

Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ Wasserbasierte PU-/Nitrilbeschichtung
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 245 - 275 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Mit gutem Tastgefühl | Montage, Wartung, Lager, trockene bis leicht ölige Anwendungen



Auslaufmodell



Artikelnummer: 11-402

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 9	8 - 9	12 Paar



HyFlex 11-600 weiß

Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 200 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr gutes Tastgefühl | Feinmontage, Qualitätskontrolle, Elektronik, Verpackung



Artikelnummer: 11-600

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 10	9 - 10	12 Paar



HyFlex 11-800 grau

Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 199 - 265 mm
- ▶ Kat II; EN 388 3131A; EN ISO 21420

Besonderheiten

Atmungsaktiv, guter Trockengriff | Greifen & Verschrauben von Bauteilen, Warenannahme, Versand & Transport, Schlosserarbeiten



Artikelnummer: 11-800

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	8 - 9	12 Paar

Ansell

HyFlex 11-812 grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon/Elasthan
- ▶ Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Reißt an definierten Risikostellen, reduziert Einzugs-/Mitreibrisiko | Montage an rotierenden Werkzeugen/ Maschinen, Feinmontage, Wartung



Artikelnummer: 11-812

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9 - 10	12 Paar

Ansell

HyFlex 11-840 grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon/Elasthan
- ▶ FORTIX Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 200 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4131A; EN 407 X1XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr gute Abriebfestigkeit, silikonfrei, lebensmittelgeeignet | Montage, Verpackung, Logistik, Wartung, allgemeines Handling



Artikelnummer: 11-840

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9 - 11	12 Paar

Ansell

HyFlex 11-842 grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Recyceltes Nylon/Spandex
- ▶ Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 200 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Recyclinganteil | Montage, Logistik, Verpackung, Instandhaltung, allgemeines Handling



Artikelnummer: 11-842

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9 - 10	12 Paar

Ansell

HyFlex 48-101 schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4131A; EN ISO 21420

Besonderheiten

Mit gutem Tastgefühl | Montage, Wartung, Kommissionierung, Verpackung, leicht ölige/trockene Teile



Artikelnummer: 48-101

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	8 - 11	12 Paar

Ansell

EDGE 48-126 schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyester
- ▶ PU-Handflächenbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 215 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Antistatisch | Feinmontage, Verpackung, Kommissionierung, allgemeines Handling



Artikelnummer: 48-126

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
5 - 11	7 - 9	12 Paar



MaxiFlex® Ultimate™ grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon-Strick
- ▶ Nitril-Mikroschaum Beschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Kat II; EN 388 4131A; EN ISO 21420

Besonderheiten

Atmungsaktiv, touchscreenfähig, silikonfrei | Präzises Arbeiten in trockenen Umgebungen



Artikelnummer: 2440

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
5 - 12	8 - 11	12 Paar



MaxiFoam® XCL™ weiß/grau Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Stretch-Nylon
- ▶ Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4121A; EN ISO 21420

Besonderheiten

Atmungsaktiv, flexibel, silikonfrei, lösungsmittelfrei, waschbar bis 40 °C | Mechanische Anwendungen unter trockenen bis leicht öligen Bedingungen



Artikelnummer: 2433

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	12 Paar

Ninja Maxim Cool 47400 grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyamid/Spandex-Liner
- ▶ NFT Nitrilfoambeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4131X; EN 407 X1XXXX

Besonderheiten

Atmungsaktiv, touchscreenfähig, sehr gutes Tastgefühl | Arbeiten mit trockenen und leicht feuchten Teilen



Artikelnummer: 47400

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
5 - 12	5 - 12	12 Paar



PaduaPro grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylonfeinstrick
- ▶ Nitrilschaum Beschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388



Artikelnummer: 50869010

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	10 Paar

Besonderheiten

Gutes Tastgefühl, öl- und fettabweisend, atmungs-
aktiv | Montage, Industrie, Holz-/Metallverarbeitung



MAXIM ohne Noppen grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyamid/Elastan
Spezial-Stretch-Strick
- ▶ Nitrilschaum Beschichtung, ohne Noppen
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 310 - 350 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4131X; EN 407



Artikelnummer: 31940010

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	12 Paar

Besonderheiten

Sehr rutsch- und abriebfest, gutes Tastgefühl |
Montagearbeiten, Handwerk, Automobilindustrie,
Lager und Industrie



MAXIM+ mit Noppen grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyamid/Elastan Spezi-
al-Stretch-Strick
- ▶ Nitrilschaum Beschichtung mit Noppen
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 310 - 350 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4132X; EN 407



Artikelnummer: 31950010

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	9 - 10	12 Paar

Besonderheiten

Sehr rutsch- und abriebfest, mit Noppen für zusätz-
lichen Grip, hoher Tragekomfort | Gleich Arbeiten
wie Maxim Handschuhe, nur zusätzlich Arbeiten mit
erhöhtem Gripbedarf



MechanicTOUCH blau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylonfeinstrick
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 18 Gauge
- ▶ Länge: 210 - 260 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2111X



Artikelnummer: 301000

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	9	10 Paar

Besonderheiten

Extrem dünner Handschuh, sehr gutes Tastgefühl,
Touchscreen-Funktion | Montage- und Schraubar-
beiten mit hohem Tastgefühl



MechanicOILGRIP grün-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon / Nitril
- ▶ flüssigkeitsfeste NBR-/Nitril-Beschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 200 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4133X



Artikelnummer: 301800

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	10	10 Paar

Besonderheiten

Sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Lösungs-
mittel | Ölige und nasse Materialien, schmutzige
Arbeitsbereiche



BLACK TOUCH® grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: 90 % Nylon / 10 % Spandex
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Kat II; EN 388 4131A; EN 407 X1XXXX; EN ISO
21420



Artikelnummer: 2450

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
5 - 12	7 - 11	12 Paar

Besonderheiten

Atmungsaktiv, silikonfrei, touchscreenfähig | Hand-
werk, Baugewerbe, Logistik, Transport, Montage,
Maschinenbau, Gartenbau



FLEXIBLE FIT 8800 grau-schwarz Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4121A; EN 407 X1XXXX; EN ISO
21420



Artikelnummer: 8800

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
6 - 12	6 - 12	12 Paar

Besonderheiten

Touchscreenfähig, sehr abriebfest, perfekter
Grip | Feinmontage, Logistik, Industrie, Arbeiten mit
kleinen Teilen, trockene/leicht ölige Oberflächen



HyFlex 11-618 schwarz PU-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 18 Gauge
- ▶ Länge: 200 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420



Artikelnummer: 11-618

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	8 - 10	12 Paar

Besonderheiten

Second-skin-Gefühl, hohe Taktilität | Feinmontage,
Kleinteilhandling, Qualitätskontrolle, trockene
Arbeiten



Kori-Light Grey grau PU-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyester/Feinstrick
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388

Besonderheiten

Silikonfrei, gutes Tastgefühl | Leichte Industriearbeiten



Artikelnummer: 1351271

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	9 - 11	12 Paar



Mechanic Basic-B schwarz PU-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyester
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 15 Gauge
- ▶ Länge: 200 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2121X

Besonderheiten

Nahtlos gestrickt, gutes Tastgefühl | Allgemeine leichte Montagearbeiten, trockene Arbeitsbereiche



Artikelnummer: 301400

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	7 - 10	12 Paar

3702 schwarz PU-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: 100 % Polyester
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 220 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2131X; EN ISO 21420

Besonderheiten

Leichter Feinstrick, guter Griff, schwarze Ausführung | Montage, Logistik, leichte Industriearbeiten



Artikelnummer: 3702

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	11	12 Paar



Hycron 27-805 blau Nitril-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ Länge: 260 - 290 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4121B; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr abriebfest, öl- und fettbeständig, silikonfrei | Metallbearbeitung, Maschinenbau, schwere Montage, grobe Teile, Öl-/Fettkontakt



Artikelnummer: 27-805

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	10	12 Paar



Easy Flex 47-200 grün Nitril-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwolle
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ Kat II; EN 388

Besonderheiten

Mittelschwere Ausführung | Allgemeine Arbeiten, Werkstatt, Lager, Bau, Montage



Artikelnummer: 47-200

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 10	9 - 10	12 Paar



3430 blau-naturfarben Nitril-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
- ▶ 3/4-Nitrilbeschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4221X; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr guter Trocken- und Ölgriff, robuste Segeltuchstulpe | Arbeiten mit öligen oder trockenen Teilen



Artikelnummer: 3430

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	10	12 Paar



3400 gelb-naturfarben Nitril-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwoll-Trikot/Baumwoll-Interlock
- ▶ 3/4-Nitrilbeschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 4111X; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr guter Trocken- und Ölgriff, Strickbund | Arbeiten mit öligen oder trockenen Teilen



Artikelnummer: 3400

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	10	12 Paar



3405 weiß-gelb Nitril-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Polyester
- ▶ 3/4-Nitrilbeschichtung
- ▶ Kat II; EN 388, EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr guter Trocken- und Ölgriff, Strickbund | Arbeiten mit trockenen und öligen Teilen



Artikelnummer: 3405

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	10	12 Paar



2354 gelb-naturfarben

Nitril-Montagehandschuhe

- ▶ Trägermaterial: 100 % Baumwolle (Interlock)
- ▶ 3/4-Nitrilbeschichtung, Strickbund
- ▶ Kat II; EN 388 3122XX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Gute Abriebfestigkeit, griffsicher, geeignet für Öle und Schmiermittel | Arbeiten mit hoher Abriebbelastung, raue und scheuernde Materialien wie grobe Montage, Straßenbau, Entsorgung und Recycling



Artikelnummer: 2354

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	10	12 Paar



1940 weiß mit blauen Noppen

Strickhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon-Feinstrick
- ▶ PVC-Noppen auf der Handfläche
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Kat II; EN 388 314XXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Nahtlos, atmungsaktiv, sehr gute Griffestigkeit durch Benoppung | Feinmontage, Qualitätskontrolle, Lager, leichte Montagearbeiten, Handwerk, Industrie



Artikelnummer: 1940

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
6 - 11	6 - 10	12 Paar



5010 naturfarben

Baumwollhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwoll-Jersey
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat I; EN ISO 21420

Besonderheiten

Innen aufgeraut, beidseitig tragbar, atmungsaktiv | Leichte Arbeiten mit kleinen Teilen, Unterziehhandschuh



Artikelnummer: 5010

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
10	10	12 Paar

2038 rohweiß

Baumwollhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwolltrikot
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 260 mm
- ▶ EN 420

Besonderheiten

Als Unterziehhandschuh geeignet | Leichte Arbeiten, Produktschutz



Artikelnummer: 2038

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 10	8 & 10	12 Paar



33810002 beige

Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindvollleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 420 EN 388 2133X

Besonderheiten

Stabile gummierte helle Stulpe mit Pulsschutz, Lederstärke ca. 1,2 mm | Montagearbeiten, Werkstatt, Bau, Handwerk



Artikelnummer: 300200

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 12	8 & 10	12 Paar



30030010 grün-grau

Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindspaltleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 388

Besonderheiten

Stabile gummierte Stulpe mit Pulsschutz, Lederstärke ca. 1,3 mm | Robuste mechanische Arbeiten



Artikelnummer: 300300

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
9 - 12	10	12 Paar



K2 naturfarben-gelb

Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindvollleder, Baumwoldrell
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 260 mm
- ▶ Kat II; EN 388 4133AX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Mit Stulpe, Doppelnähte, gefüttert | Grobe bis mittelschwere Arbeiten im Bau, Handwerk, Logistik, Montage, Maschinenbau, Metallverarbeitung



Artikelnummer: 1108

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 12	8 - 12	12 Paar



MONTBLANC II naturfarben-weiß

Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindvollleder, weißer Baumwoldrell
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2143XX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Fingerkuppen- und Knöchelverstärkung, gefüttert | Grobe bis mittelschwere Arbeiten im Bau, Handwerk, Logistik, Montage, Maschinenbau, Metallverarbeitung



Artikelnummer: 1157

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
10	10	12 Paar



Bremerhaven naturfarben-blau
Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindnarbenleder / Canvas
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II EN 388 3142X

Besonderheiten

Gefüttert, Canvas-Stulpe, Knöchel- und Pulsschutz
| Grobe Montage, allgemeine Arbeiten



Artikelnummer: 292000

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
9 - 10	10	12 Paar



**SPLIT MASTER 1302 naturfar-
ben-grün-rot-gelb**
Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwolle / Rindspaltleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 388, EN ISO 21420

Besonderheiten

Innenhandfutter, gummierte Stulpe,
Stärke ca. 1,2 mm | Robuste allgemeine Arbeiten



Artikelnummer: 1302

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
8 - 12	10	12 Paar



1260 naturfarben
Lederhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Schafsnappa-Vollleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 230 - 260 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2111XX; EN 420

Besonderheiten

Hoher Tragekomfort, gute Fingerfertigkeit |
Feinmontage, Handwerk, leichte Montage, Lager,
Qualitätskontrolle



Artikelnummer: 1260

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	10	12 Paar



EDGE 48-308 orange-schwarz
Mechanikerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nahtloses Strickfutter
- ▶ 3/4-Naturlatexbeschichtung, angeraute Hand-
fläche
- ▶ 10 Gauge
- ▶ Länge: 230 - 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN 407 X2XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Wasserabweisender Stulpenbereich, thermische
Beständigkeit | Allgemeine Montage, Transport,
Verladen, Bau, Außenarbeiten, leicht feuchte
Umgebungen



Artikelnummer: 48-308

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
7 - 12	10 - 12	12 Paar



Driver's Work 10-2064 braun
Mechanikerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindspaltleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 240 mm
- ▶ Kat II, EN 388 3133X

Besonderheiten

Allgemeine Montage-, Transport- und Metallarbei-
ten, Schlosserarbeiten



Artikelnummer: 10-2064

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
L - XL	L - XL	12 Paar



DEXTER 1 8905 schwarz-grau
Mechanikerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nappaleder / Textil
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 388 2112X; EN ISO 21420

Besonderheiten

Ungefüttert, atmungsaktiv, Klettverschluss am
Handgelenk | Mechanik, Montage, Bau, Logistik



Artikelnummer: 8905

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	8 - 11	12 Paar



88 PVWA-TOP gelb-weiß
Kunstleder-Handschuhe

- ▶ Trägermaterial: Kunstleder, Baumwolldress
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 270 mm
- ▶ Kat I; EN ISO 21420

Besonderheiten

Leicht gefüttert, silikonfrei | Handwerk,
Baugewerbe, Logistik, Transport, Montage,
Maschinenbau, Gartenbau



Artikelnummer: 2100

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10	10	12 Paar



**DEERSOsoft® 10-1015 na-
tur-schwarz**
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: ultradünnes Hirschleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ B

Besonderheiten

Hohe Fingerfertigkeit, flammhemmende Stulpe,
KEVLAR® 3-fach vernäht | WIG-/TIG-Schweißen,
präzise Schweißarbeiten



Artikelnummer: 10-1015

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
XS - XXL	M - XL	1 Paar

WELDAS®

SOFTouch™ 10-1009 weiß-grau
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: weiches Ziegen-Narbenleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ B; elektrostatisch geprüft

Besonderheiten

Nahtloser Zeigefinger, KEVLAR® 3-fach vernäht, Stulpe aus Rindspaltleder | WIG-/TIG-Schweißen, präzise Arbeiten mit Schweißdraht, Metallbearbeitung



Artikelnummer: 10-1009

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
M - XXL	XL	1 Paar

WELDAS®

SOFTouch™ 10-1005 weiß
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Kalbsnarbenleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ B

Besonderheiten

Verstärkter Daumen, nahtloser Zeigefinger, KEVLAR® 3-fach vernäht | WIG-/TIG-Schweißen, präzise Schweißarbeiten



Artikelnummer: 10-1005

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
S - XXL	L - XXL	1 Paar

WELDAS®

STEERSOtuff® 10-2750 gelb-weiß
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindnarben- und Rindspaltleder, Rücken mit COMFOflex®-Futter
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 - 360 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

Besonderheiten

Verstärkte Hand, öl- und wasserabweisend, KEVLAR® 4- und 5-fach vernäht | MIG-/MAG- und E-Hand-Schweißen, industrielle Schweißarbeiten



Artikelnummer: 10-2750

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
L - XXL	XL	1 Paar

WELDAS®

Economy Welding 10-2101 rot
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: rotes Rindspaltleder, Baumwollfutter
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 340 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

Besonderheiten

Flügeldäumen, voll gefüttert, 90 % Paspelierung/ Welting | MIG-/MAG-Schweißen, E-Hand-Schweißen, allgemeine Schweiß- und Metallarbeiten



Artikelnummer: 10-2101

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
S - XXL	L - XXL	1 Paar



Fulda-Alu braun-silber
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Sebatan-Rindspaltleder
- ▶ Aluminisierte Oberhand
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

Besonderheiten

Komplett gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Strahlungshitze | Schweißen, Gießerei, Hitzearbeiten, Metallverarbeitung



Artikelnummer: 366222

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
10	10	1 Paar



Mexico-Z natur
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Ziegennarbenleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

Besonderheiten

Weiches Leder, guter Tragekomfort für feine Schweißarbeiten | WIG-/TIG-Schweißen, Löten, Metallbau



Artikelnummer: 403800

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	10	1 Paar



Granada grau
Schweißerhandschuhe

- ▶ Rindspaltleder / Rindnarbenleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Lange Stulpe
- ▶ Kat II Schweißerschutz

Besonderheiten

Schutz vor Wärme-/Funkenbelastung | Schweißen, Metallbau



Artikelnummer: 10033510

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
10	10	6 Paar



Typ A weiß
Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Schafnapaleder, Kevlar®-Markenfaser
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

Besonderheiten

Hitzebeständig, lange Spaltlederstulpe | WIG-/TIG-Schweißen, Schweißarbeiten mit hohem Tastgefühl



Artikelnummer: 300900

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
10	10	1 Paar

Typ B weiß

Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindnarbenleder / Rindspaltleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ B

Besonderheiten

Stulpe mit Pulsschutz | MIG/MAG-Schweißen, grobere Schweißarbeiten



Artikelnummer: 300800

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10	10	1 Paar

Böhler Soft weiß

Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Schafsfleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II

Besonderheiten

Stulpe aus Rindspaltleder, mit Aramidfaser vernäht | Schweißen, Metallbau



Artikelnummer: 76798

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10 - 11	10 - 11	1 Paar

VESUV beige

Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindspaltleder / Rindnarbenleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 360 mm
- ▶ Kat II; EN ISO 21420; EN 388; EN 407; EN 12477

Besonderheiten

Hitzebeständig, extra lange Stulpe, voll gefüttert
Schweiß- und Entgratungsarbeiten, Handwerk, Bau, Automobilindustrie, Metallbau, Maschinenbau, Schlossereien



Artikelnummer: 1207

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10	10	1 Paar

Classic VS 53 natur

Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Rindspaltleder
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 12477:2001+A1:2005 Typ A

Besonderheiten

Lange Stulpe | Schweißen, Metallbearbeitung, grobe Arbeiten



Artikelnummer: 261

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10,5	10,5	12 Paar

Bihar 0270 natur

Schweißerhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat II; EN 388

Besonderheiten

Eingesetzter Daumen, Lederschichtel, lange Stulpe | Schweißen, Metallbau, grobe Lederarbeiten



Artikelnummer: 270

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10 - 11	10 - 11	12 Paar

44-3006LB silber-braun

Aluminisiertes Handschuttschild

- ▶ Trägermaterial: Rindspaltleder-Rückseite
- ▶ Aluminisierte PFR-Hitzereflexionsschicht
- ▶ 15 x 20 cm
- ▶ EN ISO 11611

Besonderheiten

Hoch hitzereflektierend, KEVLAR® 5-fach vernäht | Zusätzlicher Hitzeschutz über Schweißerhandschuhen bei Strahlungswärme und Schweißarbeiten



Artikelnummer: 44-3006LB

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
Einheitsgröße	Einheitsgröße	1 Stück

ActivArm 43-113 gelb

Hitzeschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Kevlar mit Baumwollfutter
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 330 - 380 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Besonderheiten

Kevlar-Außengarn, selbstlöschend, intermittierender Trockenkontakt bis ca. 350 °C | Hitzehandling, Metallbearbeitung, Maschinenbau, Instandhaltung, Ofenumgebung



Artikelnummer: 43-113

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
10	10	1 Paar

ActivArm 80-400 gelb-blau

Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Acryl-Frottee/Fleece-Futter
- ▶ Naturlatexbeschichtung, gekräuselte Handfläche
- ▶ 7 Gauge
- ▶ Länge: 250 - 275 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2231C; EN 407 X2XXXX; EN ISO 21420

Besonderheiten

Kälteschutz bis ca. -15 °C dauerhaft | Wintereinsatz, Bau, Verladung, Versand, Außenarbeiten, Kühlbereiche



Artikelnummer: 80-400

Größen- spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	9 - 11	1 Paar

Ansell

ActivArm 97-011 orange-schwarz Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Zweilagiges, gebürstetes Acrylfutter
- ▶ 3/4 doppelt getauchte Nitrilbeschichtung mit Sandy-Finish
- ▶ Länge: 260 - 300 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN 511; EN ISO 21420

Besonderheiten

Kältebeständig bis ca. -20 °C, sehr guter Griff bei Nässe/Öl, hohe Sichtbarkeit | Außenarbeiten, Winterdienst, Logistik, Bau, Kühlbereiche



Auslaufmodell



Artikelnummer: 97-011

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	11	1 Paar



MechanicSNOW gelb-schwarz Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Grobstrick
- ▶ Flüssigkeitsdichte Latexschaumbeschichtung
- ▶ Länge: 240 - 280 mm
- ▶ Kat II; EN 388 2332X; EN 511 12X

Besonderheiten

Wärmender Grob-Strickhandschuh, sehr gute Griffeigenschaften | Arbeiten bei Kälte und Nässe



Artikelnummer: 300400

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	10 Paar

Absolut Cool 477 blau-schwarz Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Acryl-Thermofutter / Nylon
- ▶ Doppelte Nitrilbeschichtung mit Schaum-Grifffläche
- ▶ 13 Gauge
- ▶ Länge: 250 - 280 mm
- ▶ Kat II EN 388, EN 511

Besonderheiten

Flüssigkeitsdicht, guter Griff bei Nässe und Öl | Kältebereiche, Außenarbeiten, Winterdienst



Artikelnummer: 477

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	1 Paar



SOFT GRIP W 3560W orange-dunkelblau Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon / nahtloses Terry-Schlingengewebe
- ▶ Latex Beschichtung / Latexschaum-Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388 2142X; EN 511 X2X; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sehr guter Trocken- und Nassgriff | Arbeiten bei Kälte, Arbeiten mit nassen und trockenen Oberflächen



Artikelnummer: 3560W

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	12 Paar



TEGERA 117 weiß-schwarz Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Ziegenvollnarbenleder, Nylon, Fleece
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat II; EN 388; EN 511

Besonderheiten

Dicke Fütterung, verstärkter Zeigefinger und Daumen, Klettverschluss | Arbeiten bei Kälte



Artikelnummer: 117

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
8 - 11	8 - 11	1 Paar



2161 rotbraun Kälteschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwoll-Trägermaterial
- ▶ PVC-Beschichtung, geraute Oberfläche
- ▶ Länge: 270 mm
- ▶ Kat II; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Abriebfest, beständig gegen Chemikalien, sehr guter Nass- und Trockengriff, schnittfest | Arbeiten bei Kälte und Nässe



Artikelnummer: 2161

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
9 - 10	9 - 10	1 Paar



Junior Blue 10001 blau Kinderhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwolle/Textil
- ▶ PU-Beschichtung
- ▶ Kat II; EN 388

Besonderheiten

Atmungsaktiv | Garten, Basteln, leichte Arbeiten für Kinder



Artikelnummer: 10001

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
4 - 10 Jahre	4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 Jahre	1 Paar



Junior Blue 10000 blau Kinderhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Textil/Strick
- ▶ Griffeste Beschichtung
- ▶ Geringes Risiko

Besonderheiten

Kindgerechte Passform | Garten, Hobby, leichte Arbeiten für Kinder



Artikelnummer: 10000

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
4 - 6 Jahre	4 - 6 / 6 - 8 Jahre	1 Paar

Ansell

Solvex 37-675 grün

Chemikalienschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwollbeflockung
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ Länge: 330 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374 Typ A; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

0,38 mm Wandstärke | Chemikalienhandling, Reinigung, Labor, Wartung, Nass-/Trockenbereiche



Artikelnummer: 37-675

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	9 - 11	12 Paar

Ansell

AlphaTec 58-270 grün-schwarz

Chemikalienschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nylon
- ▶ Nitrilbeschichtung mit ANSELL GRIP
- ▶ Länge: 300 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374 Typ A; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Sicherheitsstulpe | Chemikalienhandling, Wartung, Reinigung, Öl-/Flüssigkeitskontakt, Industrie



Artikelnummer: 58-270

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	10	12 Paar

AlphaTec 58-535W grün-weiß

Chemikalienschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Weißes Nylon-Innenfutter
- ▶ Nitrilbeschichtung mit ANSELL GRIP
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Lange Sicherheitsstulpe, guter Nass-/Ölgriff | Chemie, Wartung, Öl-/Fettkontakt, Reinigung, industrielle Innenanwendungen



Auslaufmodell



Artikelnummer: 58-535W

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 11	9 - 10	12 Paar

Ansell

AlphaTec 39-124 grün

Chemikalienschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwoll-Interlock
- ▶ Nitrilbeschichtung
- ▶ Länge: 350 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Lebensmittelgeeignet | Chemikalienhandling, Lebensmittelbereich, Reinigung, Wartung, nasse/trockene Arbeiten



Artikelnummer: 39-124

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 10	9 - 10	12 Paar

Ansell

AlphaTec 29-500 schwarz

Chemikalienschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Baumwollbeflockung
- ▶ Neopren/Naturlatex-Beschichtung
- ▶ Länge: 300 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374 Typ A AKLNPT; EN 388 2101A; EN ISO 21420

Besonderheiten

Flexibel auch bei Kälte, antistatisch nach EN 1149 | Chemische Industrie, Reinigung, Wartung, Umgang mit Säuren/Laugen/Alkoholen



Artikelnummer: 29-500

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
7 - 10	10	12 Paar

Ansell

MICROFLEX 93-260 grün-blau

Chemikalienschutzhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Synthetisches Mehrschichtmaterial
- ▶ Nitril/Neopren-Komposit-Beschichtung, puderfrei
- ▶ Länge: 300 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374 Typ A JKLOPST; EN 388 2000X; EN 421; EN ISO 21420

Besonderheiten

Einweghandschuhe; Dreischicht-Design, AQL 0,65 | Labor, Chemikalienhandling, Reinigung, Wartung, Öl-/Flüssigkeitskontakt



Artikelnummer: 93-260

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
S - XXL	M - XL	50 Stück

Ansell

TouchNTuff 92-600 grün

Einweghandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nitril, puderfrei
- ▶ Unbeschichtet, texturierte Finger
- ▶ Länge: 240 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374; EN 388; EN ISO 21420

Besonderheiten

Chemikalienspritzschutz, lebensmittelgeeignet | Labor, Reinigung, Chemikalienspritzer, Lebensmittel, Wartung



Artikelnummer: 92-600

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
S - XL	S - XL	100 Stück



TouchBLUE blau

Einweghandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nitril
- ▶ Puderfrei, texturierte Fingerspitzen
- ▶ EN ISO 374-1:2016 Typ B; EN 374 JKT Virus; lebensmittelgeeignet

Besonderheiten

Latexfrei, beidhändig tragbar, Touchscreen-geeignet | Arbeiten mit begrenztem Chemikalienschutz



Artikelnummer: 32970015

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
M - XL	M - XL	100 Stück / Box



TOUGH GRIP N 8330 schwarz
Einmalhandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nitril
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Kat III; EN 388 1000X; EN ISO 21420; EN ISO 374-1 Typ A JKOPST; EN ISO 374-5 VIRUS

Besonderheiten

AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen/Bakterien/Viren, beidseitig tragbar | Labor, Reinigung, öl- und nassgriffige Arbeiten



Artikelnummer: 8330

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
S - 2XL	M - 2XL	10 Stück



Blue Wave 8311 blau
Einweghandschuhe

- ▶ Trägermaterial: Nitril
- ▶ Unbeschichtet
- ▶ Länge: 240 mm
- ▶ Kat III; EN ISO 374; EN 455

Besonderheiten

Latexfrei, puderfrei | Hygiene, Labor, Medizin, Lebensmittelverarbeitung, Reinigung



Artikelnummer: 8311

Größen-spektrum	Lagergröße	VE
S - 2XL	S - 2XL	1 Box

Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Firma Ullner u. Ullner GmbH, Paderborn vom 01.01.2016

I. Allgemeines

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller unserer Angebote und Leistungen mit Unternehmern mit Ausnahme der von uns über den Online-Marktplatz Toolineo unterbreiteten Angebote. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich durch uns zugestimmt.

II. Vertragsabschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Änderungen gegenüber Abbildungen und sonstigen Angaben sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht und technische Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- Unsere Preise gelten netto Kasse ab Lager oder Werk ausschließlich Fracht, Verpackungs- und Versicherungskosten. Sie verstehen sich zzgl. der am Liefertag geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- Wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 2 Monate liegen, gelten unsere zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellungsanzeige gültigen Preise, soweit zwischenzeitlich Preiserhöhungen eingetreten sind, die nicht von uns zu vertreten sind.
- Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 3 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Vorbehalt gilt nicht, wenn die Nichtlieferung von uns zu vertreten ist. Ggf. wird der Kunde über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Eine eventuelle Gegenleistung wird unverzüglich erstattet.
- Güte, Maß und Gewicht des von uns gelieferten Materials bestimmen sich ausschließlich nach den deutschen Werkstoffnormen, soweit nicht ausdrücklich die Anwendung ausländischer Werkstoffnormen vereinbart wird. Soweit es handelsüblich ist, dass bei nach Gewicht berechneten Waren das auf dem Werk vom Wiegemeister festgestellte Gewicht maßgeblich ist, gilt dieses. Soweit Material üblicherweise nach Handelsgewichten berechnet wird, gelten unter Ausschluss aller sonstigen Normen ausschließlich die im Stahlhandel der Bundesrepublik gebräuchlichen Handelsgewichte.

In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bundzahlen o. Ä. sind bei nach Gewicht berechneter Ware unverbindlich.

III. Eigentumsvorbehalt

- Unsere ausschließlich und grundsätzlich unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen, ganz gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte Warenlieferungen bezahlt wird. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherheit für unsere Saldo-Forderung. Insofern behalten wir uns Rückgriff auf unsere gelieferte Ware vor.
- Der Kunde darf unsere Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange er nicht in Verzug gerät, veräußern, jedoch seinerseits ebenfalls nur unter Vereinbarung einer Eigentumsvorbehaltsklausel gleichen Inhalts wie die vorliegende.
- Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit einer anderen Ware untrennbar vermischt oder unlösbar eingebaut oder auf andere Weise verwertet, so erfolgt dieses für uns, ohne uns zu verpflichten, unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB. Wir werden Miteigentümer der durch die Vermischung oder den Einbau oder auf andere Weise verwerteten Ware neu entstehenden, einheitlichen Sache. Die Anteile bestimmen sich nach dem Verhältnis des Wertes, den die Sache zur Zeit der Vermischung des Einbaus oder der sonstigen Verwertungen haben.
- Sämtliche Forderungen, Ansprüche, Nebenrechte und Sicherheiten aus der künftigen Veräußerung unserer Vorbehaltsware tritt der Kunde, soweit nicht bereits geschehen, mit Wirksamwerden unserer Geschäftsbedingungen zur Tilgung aller unserer Forderungen an uns ab. Diese Rechte dienen unserer Sicherheit in Höhe des Rechnungsbetrages der jeweils veräußerten Vorbehaltsware zuzüglich 25 %. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Abtretungen und Sicherheiten unsere Forderung insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit nach unserer Wahl entsprechende Sicherheiten freizugeben.
- Wir sind berechtigt, und unser Kunde ist verpflichtet, diese Abtretung den Abnehmern des Kunden bekanntzugeben. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erforderliche Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen.
- Der Kunde verpflichtet sich, mit Dritten keine Abtretungsverbote zu vereinbaren. Bereits bestehende Abtretungsverbote sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen bis zu unserem jederzeit möglichen Widerruf für uns einzuziehen. Die Beträge sind unverzüglich an uns abzuführen. Bei Verzug des Kunden entfällt diese Einziehungsermächtigung. Der Kunde ist nicht berechtigt über derartige Forderungen durch Abtretungen zu verfügen.
- Verpfändungen und Sicherungsübereignungen unserer Vorbehaltsware sind, solange sie in unserem Eigentum oder Miteigentum steht, unzulässig. Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich mitteilen. Bei Pfändungen hat uns der Kunde unverzüglich Abschrift des Pfändungsprotokolls und einer eidesstattlichen Versicherung zu übersenden, die den Fortbestand unseres Eigentumsvorbehalts an der gepfändeten Sache bestätigt. Interventionskosten trägt der Kunde.
- Der Kunde ist verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt (a-h) bekanntzugeben und aufzuerlegen.

IV. Zahlungen

- Der Kunde ist verpflichtet, nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Soweit im gesetzlich zulässigen Rahmen Rechnungen elektronisch oder per Fax übersandt werden, dient das Absendeprotokoll nur zum Nachweis, dass die Rechnung beim Kunden angekommen ist. Das Protokoll beweist dagegen nicht den Zeitpunkt des Eingangs beim Kunden. Erfolgt die Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum, gewähren wir 2 % Skonto mit Ausnahme von Werksgeschäften (-preisen) für Walzstahl, Edelmetall und NE-Metalle. Rechnungen mit Werkpreisen sind spätestens am 15. des der Lieferung folgenden Monats zahlbar. Skontoabzug ist nur möglich vom reinen Warenwert einschließlich Umsatzsteuer, nicht von Nebenkosten. Skontoabzug setzt die Bezahlung aller vorangegangenen Rechnungen voraus.

- Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurde.

V. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft bzw. mit Zugang der Bereitstellungsanzeige auf ihn über. Der Übergabe steht gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

VI. Gewährleistung

- Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Für mangelhafte Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
- Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware zuzüglich 50 % Aufschlag auf den Wert der Differenz. Ersatzpflichtig sind nur Schäden, die konkret berechnet und nachgewiesen wurden, es sei denn, wir haben die Vertragsverletzung arglistig verursacht. Dies gilt auch für marktfähige Ware. Für Mangelfolgeschäden wird nicht gehaftet, es sei denn, es handelt sich um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, falls der Kunde den Mangel rechtzeitig angezeigt hat.
- Für die Beschaffenheit der Ware gilt die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Bei Farbabweichungen oder geringfügigen Beschädigungen an der Oberfläche, die die Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigen, ist das Recht auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung ausgeschlossen.
- Sofern dem Kunden ein gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht zusteht, muss er sich binnen 2 Wochen nach dem Eintritt des das Rücktrittsrecht begründenden Ereignisses, jedoch unverzüglich nach unserer Aufforderung, schriftlich darüber erklären, ob er vom Vertrag zurücktritt. Die Nachfristsetzung allein reicht hierzu nicht aus. Nach Ablauf der Frist ist der Rücktritt ausgeschlossen. Gerät der Käufer in Vermögensverfall (§ 321 BGB) oder stellt er seine Zahlungen gem. § 17 InsO dauerhaft ein, so liegt hierin ein besonderer Umstand, der uns zum sofortigen Rücktritt gem. § 323 II Ziff. 3 BGB berechtigt. In diesem Fall liegt im Herausgabeverlangen die Rücktrittserklärung. Zum Nachweis des Vermögensverfalls genügt der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der Rücktritt ist im Zweifel auf den beiderseits noch nicht erfüllten Teil des Vertrages beschränkt. Uns steht das Wahlrecht zu, Ersatz des Erfüllungsschadens unter Abzug des Verwertungserlöses oder Ersatz unserer nutzlos erbrachten Aufwendungen zu verlangen. Sämtliche Sicherheiten, die uns vom Käufer gewährt wurden, haften uns auch für die Ansprüche, die aufgrund der Ausübung des Rücktritts entstehen.

VII. Rücknahme

Die Rücknahme von Sonderanfertigungen oder eigens bestellten Waren ist ausgeschlossen. Nur nach unserer ausdrücklichen Genehmigung kann ausnahmsweise von uns gelieferte Ware in einwandfreiem Zustand bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen und abzüglich 10 %, mindestens jedoch EUR 5,00, für anteilige Kosten gutgeschrieben werden.

VIII. Haftung

- Wir haften nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten durch uns bzw. unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
- Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft nicht Ansprüche des Kunden aus Produkt- haftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Versandort der Ware. Erfüllungsort für alle übrigen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Rechte und Pflichten und Gerichtsstand ist, sofern am Rechtsgeschäft auf beiden Seiten Kaufleute beteiligt sind, Paderborn.

X. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt.